


## BIT for HEX. WRENCH

## ヘキサゴンレンチ (強力型) ビット


**2B 1.5~5**
**BR 2000用六角ビット 差边角6.4mm (1/4")**


(mm)



品番	六角対辺	L	ℓ	適合する六角穴付きボルトおよび止めねじの呼び				質量 (g)	メーカー希望小売価格
				六角穴付きボルト		六角穴付き止めねじ			
				メートルねじ	ウィットねじ	メートルねじ	ウィットねじ		
2B 1.5	1.5	12	3	M1.6~2		M3		6	1,100
2B 2	2	12	4	M2.3~2.6		M4		6	1,100
2B 2.5	2.5	12	5	M3		M5		6	1,100
2B 3	3	12	6	M4		M6	W <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	10	1,100
2B 4	4	12	7	M5		M8	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	10	1,100
2B 5	5	12	8	M6	W <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	M10	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub> W <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	10	1,100


**3B 3~10**
**BR 3000用六角ビット 差边角9.5mm (3/8")**

(mm)




品番	六角対辺	スタンダードビット		Sタイプビット		適合する六角穴付きボルトおよび止めねじの呼び				質量 (g)	メーカー希望小売価格
		L	ℓ	L	ℓ	六角穴付きボルト		六角穴付き止めねじ			
		メートルねじ	ウィットねじ	メートルねじ	ウィットねじ						
3B 3	3	43	30	19	6	M 4		M 6	W <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	19	1,160
3B 4	4	47	31	24	8	M 5		M 8	W <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	22	1,160
3B 5	5	49	32	27	10	M 6	W <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	M10	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub> W <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	27	1,160
3B 6	6	51	33	30	12	M 8	W <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	M12・14	W <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ・W <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	30	1,160
3B 8	8	55	35	36	16	M10	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub> W <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	M16・18	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	40	1,260
3B 10	10	59	37	42	20	M12	W <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	M20	W <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	45	1,260

\*BR 3000には、スタンダードビットを組み込んでいます。他に、作業の状態に応じたSタイプビットも製造、発売しております。ご利用ください。  
\*Sタイプの品番は上記品番の末尾にSをつけてください。→3B 3S


**4B 6~17**
**BR 4000用六角ビット 差边角12.7mm (1/2")**

(mm)




品番	六角対辺	スタンダードビット		Sタイプビット		適合する六角穴付きボルトおよび止めねじの呼び				質量 (g)	メーカー希望小売価格
		L	ℓ	L	ℓ	六角穴付きボルト		六角穴付き止めねじ			
		メートルねじ	ウィットねじ	メートルねじ	ウィットねじ						
4B 6	6	56	38	30	12	M 8	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	M12・14	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ・W <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	50	1,480
4B 8	8	60	40	36	16	M 10	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub> W <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	M16・18	W <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	60	1,480
4B 10	10	64	42	42	20	M 12	W <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	M20	W <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	70	1,480
4B 12	12	68	44	48	24	M 14	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	M24	W1	90	1,480
4B 14	14	72	46	54	28	M16・18	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ・W <sup>3</sup> / <sub>4</sub>			120	2,030
4B 17	17	78	48	63	33	M20・22	W <sup>7</sup> / <sub>8</sub> ・1			164	2,030


\*BR 4000には、スタンダードビットを組み込んでいます。他に、作業の状態に応じたSタイプビットも製造、発売しております。ご利用ください。  
\*Sタイプの品番は上記品番の末尾にSをつけてください。→4B 4S


**6B 14~27**
**BR 6000用六角ビット 差边角19.0mm (3/4")**


(mm)



品番	六角対辺	L	ℓ	適合する六角穴付きボルトの呼び		質量 (g)	メーカー希望小売価格
				メートルねじ	ウィットねじ		
6B 14	14	55	28	M16・18	W <sup>5</sup> / <sub>8</sub> ・W <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	175	3,160
6B 17	17	60	30	M20・22	W <sup>7</sup> / <sub>8</sub> ・1	212	3,160
6B 19	19	70	35	M24・27	W1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	265	3,470
6B 22	22	80	40	M30		336	4,120
6B 24	24	90	45	M33		400	4,680
6B 27	27	100	50	M36・39		492	5,510


**3P・4P**
**BR 3000・4000用 ⊕ドライバービット**


(mm)



品番	差边角	呼び	L	ℓ	適合ねじの種類と呼び				質量 (g)	メーカー希望小売価格
					小ねじ	タッピンねじ	木ねじ	十字穴付六角ボルト		
3P	9.5 (3/8")	No.2	48	36.5	M3~5	M3~5	3.1~4.8	M4~5	20	1,100
4P	12.7 (1/2")	No.3	54	41.5	M6~8	M6	5.1~6.8	M6~8	40	1,360


**3N・4N**
**BR 3000・4000用 ⊖ドライバービット**

(mm)



品番	差边角	呼び	L	ℓ	適合ねじの種類と呼び					質量 (g)	メーカー希望小売価格
					小ねじ	タッピンねじ	木ねじ	止ねじ	止ねじ		
3N	9.5 (3/8")	1.0x6	48	36.5	M5~6	M4.2~4.8	4.1~6.8	M8~10	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ~W <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	20	1,100
4N	12.7 (1/2")	1.2x8	54	41.5	M6~8	M4.8~6.3	5.1~9.5	M10~12	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ~W <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	40	1,360