



ユニクランプ 平型

FPB10B~20B



●後部ねじ穴を利用してスクリーサボト (FR10~20) の利用が便利。


- 材 質 S55C
- 熱処理 焼入HRC38~43
- 仕 上 黒染

(mm)

品 番	b	ねじ径	T	L	l ₁	l ₂	B	適合ボルト	質量 kg	メーカー希望小売価格
FPB10B	10.5	M10	13	80	15	30	30	M10	0.15	1,580
FPB12B	13	M12	15	100	21	40	40	M12	0.34	1,860
FPB16B	17	M16	20	125	26	45	50	M16	0.66	3,020
FPB20B	21	M20	25	160	30	60	60	M20	1.21	4,810

ねじ穴付ストラップクランプ

TPS103~2430




- 材 質 S45C
- 熱処理 焼入HRC35~47
- 仕 上 黒染

※本品にはCHSボルトは含まれません。(mm)

品 番	A	B	C	D	E	F	G	H	適合ボルト	適合スライデルボルト	質量 kg	メーカー希望小売価格
TPS103	19	38	100	25	22	14	14.2	M14×2	M14	CHS-5000	0.43	3,200
TPS104	19	38	150	25	38	14	14.2	M14×2		CHS-5000	0.67	3,860
TPS105	25	50	100	30	22	16	17	M16×2	M16	CHS-6000	0.81	4,740
TPS106	25	50	150	36.5	32	16	17	M16×2		CHS-6000	1.22	5,260
TPS107	25	50	175	36.5	38	16	17	M16×2		CHS-6000	1.40	5,730
TPS108	30	50	150	39	25	22	21	M18×2.5	M20	CHS-7000	1.36	5,870
TPS109	30	50	175	39	32	22	21	M18×2.5		CHS-7000	1.61	6,480
TPS110	30	50	200	39	38	22	21	M18×2.5		CHS-7000	1.88	8,580
TPS2420	38	50	200	50	43	25	25	M20×2.5	M24	CHS-8000	2.30	14,570
TPS2425	38	50	250	50	70	25	25	M20×2.5		CHS-8000	2.85	17,050
TPS2430	38	50	300	50	93	25	25	M20×2.5		CHS-8000	3.41	20,470

ねじ穴付Uクランプ

TPU200~2430



- 材 質 S45C
- 熱処理 焼入HRC35~47
- 仕 上 黒染

※本品にはCHSボルトは含まれません。(mm)

品 番	A	B	C	D	E	F	G	適合ボルト	適合スライデルボルト	質量 kg	メーカー希望小売価格
TPU200	19	38	100	60	14	14.2	M12×1.75	M14	CHS-4000	0.40	3,200
TPU202	19	38	150	88	14	14.2	M12×1.75		CHS-4000	0.62	3,860
TPU204	25	50	100	60	14	17	M16×2	M16	CHS-6000	0.68	4,740
TPU206	25	50	150	87	14	17	M16×2		CHS-6000	1.10	5,260
TPU208	30	50	150	88	20	21	M18×2.5	M20	CHS-7000	1.20	6,480
TPU210	30	50	200	125	20	21	M18×2.5		CHS-7000	1.60	8,580
TPU2420	45	60	200	93	25	25	M20×2.5	M24	CHS-8000	3.16	16,010
TPU2425	45	60	250	120	25	25	M20×2.5		CHS-8000	3.96	19,210
TPU2430	45	60	300	143	25	25	M20×2.5		CHS-8000	4.86	24,010