

▶ 特長

- レール上を締め付け本体がスライドしますので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドル付タイプです。



FC1230E



FC1230



FC1430H



FC1730SH

FC-(E)・FC-H(SH)

L型クランプ

L CLAMPS

■ 標準型(レールサイズ:22×10.5mm)

品番	クランプ範囲(mm)	フトコロ深さ(mm)	全長(mm)	パッドφ(mm)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
FC1210E	100	120	187	32	0.9	¥4,220
FC1215E	150	120	237		1	¥4,510
FC1220E	200	120	287		1.1	¥5,050
FC1225E	250	120	337		1.2	¥5,840
FC1230E	300	120	387		1.3	¥6,640
FC1240E	400	120	487		1.5	¥8,540

- 150mmクランプ時の最大締め付け圧:6.5kN
- アダプタは、約15°までの角度締め付けが出来ます。(止め輪付きアダプタ)
- オプションにてワークに傷を付けない樹脂製パッドも用意しています。

■ 強力型スタンダードタイプ(レールサイズ:27×13mm)

品番	クランプ範囲(mm)	フトコロ深さ(mm)	全長(mm)	対辺寸法(mm)	パッドφ(mm)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
FC1220	200	120	320	14	38	2	¥8,960
FC1225	250	120	370			2.1	¥9,430
FC1230	300	120	420			2.2	¥9,900
FC1240	400	120	520			2.5	¥10,850
FC1250	500	120	620			2.7	¥11,790
FC1260	600	120	720			3	¥12,730

- 150mmクランプ時の最大締め付け圧:11.5kN
- 強力型は、ねじ頭部の六角(対辺:14mm)にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。
- 強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けが出来ます。
- アダプタは、オプションにてV型も用意しています。

■ 強力型ヘビータイプ(レールサイズ:30×15mm)

品番	クランプ範囲(mm)	フトコロ深さ(mm)	全長(mm)	対辺寸法(mm)	パッドφ(mm)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
FC1425H	250	140	388	17	42	2.8	¥10,730
FC1430H	300	140	438			3	¥12,190
FC1440H	400	140	538			3.3	¥13,140
FC1450H	500	140	638			3.7	¥14,470
FC1460H	600	140	738			3.9	¥15,270
FC1480H	800	140	938			4.6	¥17,440

- 150mmクランプ時の最大締め付け圧:13.5kN
- 強力型は、ねじ頭部の六角(対辺:17mm)にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。
- 強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けが出来ます。
- アダプタは、オプションにてV型も用意しています。

■ 強力型スーパーヘビータイプ(レールサイズ:40×20mm)

品番	クランプ範囲(mm)	フトコロ深さ(mm)	全長(mm)	対辺寸法(mm)	パッドφ(mm)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
FC1730SH	300	175	460	19	42	5.5	¥16,360
FC1740SH	400	175	560			6.1	¥20,230
FC1750SH	500	175	660			6.6	¥21,300
FC1760SH	600	175	760			7.2	¥22,390
FC1780SH	800	175	960			8.3	¥26,580
FC17100SH	1,000	175	1,160			9.4	¥30,750

- 150mmクランプ時の最大締め付け圧:25.0kN
- 強力型は、ねじ頭部の六角(対辺:19mm)にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。
- 強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けが出来ます。
- アダプタは、オプションにてV型も用意しています。