

グリップ

GRIP



■使用例



(mm)

品番	全長	外径	質量 (g)	グリップに適合する各種レンチ類の品番とサイズ				メーカー希望小売価格
				RN (両口)	RN (片口)	RH (片口)	KP	
RG 3	86	25	30	13×17・14×15・14×17	17	17・19		1,000
RG 4	102	28	50	13×19・17×19・17×21・17×22・19×21・19×22	19・21・22	21・22・24	17・19	1,220
RG 5	113	32	70	19×24~24×27 (9サイズ)	24・26・27	26・27	21・22・24	1,490
RG 6	125	36	90	24×30~30×32 (5サイズ)・32×35・32×36	30・32・35・36	30・32・35・36	24・26・27・30・32・35・36	1,610
RG 8	153	40	140	35×41・36×41・41×46	41・46	41・46	41・46	2,180

●ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのしの部への取付使用。

●グリップが手にピッタリなじみ、滑らず、安全で、長時間の作業に最適。

※下線サイズは、しの部の加工が必要です。

HS ソケット

HS SOCKET


(mm)

品番	呼び	差込角		L	ℓ	D	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		凸 (六角)	凹 (四角)					
HSN 17	17	17	9.52(3/8)	53	22	24	80	770
HSN 19	19	19	9.52(3/8)	53	23	26.5	100	840
HSN 21	21	21	12.7(1/2)	58	24	29	130	870
HSN 24	24	24	12.7(1/2)	58	27	33	150	1,230

●狭い所、深い所のボルト・ナットの締め付けにラチェットレンチ、

60度めがねレンチ等に差し込んでご使用ください。

●ニッケルクロムめっき仕上。



■使用例



両口ラチェットレンチとの組合せ

60°片口めがねレンチとの組合せ



ラチェットハンドルとの組合せ

ユニソケット (インパクトレンチ用)

UNISOCKETS

(mm)

品番	呼び	d	適用ボルト・ナット		質量 (g)	メーカー希望小売価格
			普通	小型		
USN 17	17	25	M10	M12	380	1,600
USN 19	19	27	M12	M14	390	1,600
USN 24	24	34	M16	M18	510	1,890



●鉄骨住宅の組立など狭い場所や深いところに最適。

USN 24



USN 19



USN 17



電動用ソケットビットユニバーサルタイプ

Electric Screwdriver Socket, Universal Bit type

(mm)

品番	サイズ表示 シール色	六角対辺S	φD	φD1	B2	質量 (g)	メーカー希望小売価格
DSU 7H	ライトグリーン	7	10.5	9.5	15	50	1,520
DSU 8H	ブラック	8	12.7	10.5	15	60	1,520
DSU 10H	スカイブルー	10	15.0	12.0	15	70	1,520
DSU 12H	オレンジ	12	17.5	14.0	20	80	1,610
DSU 13H	パープル	13	17.9	14.0	20	80	1,670
DSU 14H	グリーン	14	19.7	16.0	20	90	1,730
DSU 17H	イエロー	17	23.5	18.5	20	110	1,750
DSU 19H	レッド	19	26.0	20.5	20	120	1,810
DSU 21H	ブルー	21	28.5	22.5	20	150	1,940
DSU 24H	ゴールド	24	33.0	25.0	20	180	2,390

●ソケットは、6角タイプの強力型。

●長さは、標準タイプです。

●固定と首振りのどちらでも使用できます。

●首振り角度：17.5度

●色によってサイズが判別できます。



18Vインパクト
ドライバ対応

