

軸用スナップリングプライヤ (爪固定型)


SNAP RING PLIERS Standard Claw Type

(mm)

種類	品番	爪先端径	全長	使用範囲 (止め輪の呼び径)	質量 (g)	メーカー 希望小売価格
直爪	CS 0A	0.9	140	4~10	60	1,930
	CS 1A	1.7	180	12~30	120	2,290
	CS 3A	2.5	200	32~80	140	2,480
曲爪	CS 0B	0.9	130	4~10	60	1,930
	CS 1B	1.7	172	12~30	120	2,290
	CS 3B	2.5	192	32~80	140	2,480

- 爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
- グリップ部分はステンレス鋼製で軽量かつ、握りやすい設計。

軸用



CS 0A



CS 0B



穴用スナップリングプライヤ (爪固定型)

SNAP RING PLIERS Standard Claw Type

(mm)

種類	品番	爪先端径	全長	使用範囲 (止め輪の呼び径)	質量 (g)	メーカー 希望小売価格
直爪	CH 0A	0.9	140	8~ 25	60	1,930
	CH 1A	1.7	180	14~ 60	130	2,290
	CH 4A	2.5	225	40~100	150	2,480
曲爪	CH 0B	0.9	130	8~ 25	60	1,930
	CH 1B	1.7	168	14~ 60	130	2,290
	CH 4B	2.5	212	40~100	150	2,480

- 爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
- グリップ部分はステンレス鋼製で軽量かつ、握りやすい設計。

穴用



CH 0A



CH 0B



フックスパナ

HOOK SPANNER

- 溝/穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナ。

■スタンダード型

(mm)

品番	くわえられる 丸ナット径	L	a	b	T	質量 (g)	メーカー希望小売価格
HW 105	35~105	270	4.0	6.5	8	350	3,770
HW 165	95~165	365	6.5	8	10	680	7,220

■先端丸型

(mm)

品番	くわえられる 丸ナット径	L	a	b	T	質量 (g)	メーカー希望小売価格
HW 105A	35~105	270	φ6	6.5	8	350	4,280



HW165



HW105A

