

ベアリングプーラセット

BEARING PULLER SET



BP15S




BP30S




BP30FS

品番	引抜き適合ベアリング(内径)	S	T	A	B	H	爪の届く長さ	セット質量 (kg)	メーカー希望小売価格	
BP 15S	φ8、φ10、φ12、φ15	42~88	100	10	20	120	最大150	1.5	25,350	
BP 30S	φ17、φ20、φ25、φ30	47~98	110	10	25	130	最大150	2	29,940	
BP 30FS	φ8、φ10、φ12、φ15、φ17、φ20、φ25、φ30	上記の2種類のセットです。							3.8	50,660

■使用例



- ベアリングの内輪引き抜き専用工具。
- 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセット後ナットを回すだけでベアリングが抜き取れる。



- ベアリング内径に適合する内爪をベアリングの奥まで挿入し、調節ねじを締付け、内爪がしっかりとベアリング奥に掛かる様にセットします。(図1)
- 調節ねじに、スタンドプーラのおねじ下部を連結し、固定します。(図2)
- おねじの下部の六角部をスパナ等で固定し、ナットを締付けベアリングを抜き取ります。(図2)

ベアリングプーラセット部品

BEARING PULLER SET PARTS



BPS 15

BPS 30

■スタンドセット

品番	適合内爪	メーカー希望小売価格
BPS 15	BJ 8~15	5,660
BPS 30	BJ17~30	6,240

■内爪

品番	適合スタンド	適合ベアリング(内径)	メーカー希望小売価格
BJ 8	BPS 15	φ 8	4,150
BJ 10	BPS 15	φ 10	4,610
BJ 12	BPS 15	φ 12	5,060
BJ 15	BPS 15	φ 15	5,770
BJ 17	BPS 30	φ 17	6,220
BJ 20	BPS 30	φ 20	6,680
BJ 25	BPS 30	φ 25	7,150
BJ 30	BPS 30	φ 30	7,600

