

マイクロエアグラインダー（ストレートタイプ）

MICRO AIR GRINDER (Straight type)

●エア源接続口：ニップルR 1/4 (mm)

| 品番 | チャッキング径 | 全長 | 本体外径 | 最高回転数 (r.p.m) | 供給空気圧力 (MPa) | 空気消費量 | 本体質量 | メーカー希望 小売価格 |
|-------|-----------|-----|------|------------------|-----------------|-----------|------|----------------|
| MS 3H | *φ2.35・φ3 | 138 | φ16 | 57,000 | 0.6 | 160Nℓ/min | 100g | 31,670 |
| MS 6H | *φ3・φ6 | 160 | φ24 | 30,000 | 0.6 | 200Nℓ/min | 260g | 43,760 |

※印のサイズを使用される場合は、別売品コレットをご購入してください。

■特長

- 高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。
- 品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。
- 後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。

■用途

- 各種金型の精密研削仕上げ加工。
- 各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。
- プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。
- 各種溶接面の仕上げ加工。
- その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。



MS3H

MS6H

■セット内容

| 品名 | 数量 |
|-------------------|----|
| MS3H本体 | 1 |
| ラバーグリップ | 1 |
| エアホース (1.5m) | 1 |
| エキゾーストホース (330mm) | 1 |
| スパナ (6×8mm) | 1 |
| 固定ピン (φ3mm) | 1 |
| スピンドル油 (15cc) | 1 |
| 軸付砥石 (赤色：φ4) | 1 |
| 軸付砥石 (白色：φ10) | 1 |



MS3H (φ3 コレット)

■セット内容

| 品名 | 数量 |
|-------------------|----|
| MS6H本体 | 1 |
| エアホース (1.5m) | 1 |
| エキゾーストホース (330mm) | 1 |
| 両口スパナ (10×12mm) | 2 |
| スピンドル油 (15cc) | 1 |
| 軸付砥石 (赤色：φ16) | 1 |
| 軸付砥石 (赤色：φ19) | 1 |



MS6H (φ6 コレット)

■別売品コレット

| 品番 | 適用 | メーカー希望 小売価格 |
|----------|--------------------|----------------|
| MSK3H2.4 | MS3H 用コレット (φ2.35) | 4,060 |
| MSK6H3 | MS6H 用コレット (φ3) | 5,440 |

