

超硬バー


CARBIDE BURS

■シャंक径 a φ6mm ハードタイプ (アルミナコーティング: TiAlN)

●重切削に適した刃形状になっています。

※高硬度鋼 (～HRC55)・SUS の切削に最適。

※耐久性抜群。



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBH1C06	9.5	19	63	4,870
SBH1C08	12.7	25	69	7,960



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBH1C06E	9.5	19	63	5,630
SBH1C08E	12.7	25	69	8,760



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBH2C06	9.5	19	63	5,660
SBH2C08	12.7	25	69	8,900



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBH3C03	9.5	19	63	5,550
SBH3C05	12.7	25	69	8,190



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBH4C03	9.5	19	63	5,920
SBH4C04	12.7	25	69	8,050



28°

(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBH5C05	12.7	22	69	9,140



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBH6C02	9.5	16	60	5,660
SBH6C03	12.7	22	66	8,310



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBH7C03	9.5	27	74	6,900
SBH7C04	12.7	28	76	9,250



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBH8C05	9.5	8	52	4,650
SBH8C07	12.7	11	55	6,250



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBH51C02	12.7	32	76	11,860

■シャंक径 a φ6mm チタンコーティングタイプ ★印はオール超硬

※チタン (Tin) コーティング処理により、表面硬度が高く・バー寿命が長く・切粉のハケが良くなります。



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBT1C02★	4	16	50	3,050
SBT1C03★	5	16	50	3,050
SBT1C04★	6	16	50	3,050
SBT1C05	8	19	63	3,970
SBT1C06	9.5	19	63	4,100



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBT2C02★	4	16	50	3,450
SBT2C03★	5	16	50	3,450
SBT2C04★	6	16	50	3,450
SBT2C05	8	19	63	4,570
SBT2C06	9.5	19	63	4,770



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBT3C02★	6	16	50	3,680
SBT3C03	9.5	19	63	4,650



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBT4C01★	6	16	50	3,680
SBT4C02	8	19	63	4,470
SBT4C03	9.5	19	63	4,940



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBT5C02★	6 ^{14°}	19	50	3,770
SBT5C04	9.5 ^{28°}	16	63	5,800



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBT6C02	9.5	16	60	4,770

14°



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBT7C01★	6	16	50	3,770
SBT7C02	8	22	69	4,940
SBT7C03	9.5	27	74	5,800



(mm)

品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SBT8C03★	6	5	50	3,250
SBT8C04	8	6.4	50	3,490
SBT8C05	9.5	8	52	3,900