

## 軸用スナップリングプライヤ (爪固定型)


### SNAP RING PLIERS Standard Claw Type

(mm)

| 種類 | 品番    | 爪先端径 | 全長  | 使用範囲<br>(止め輪の呼び径) | 質量<br>(g) | メーカー<br>希望小売価格 |
|----|-------|------|-----|-------------------|-----------|----------------|
| 直爪 | CS 0A | 0.9  | 140 | 4~10              | 60        | 1,930          |
|    | CS 1A | 1.7  | 180 | 12~30             | 120       | 2,290          |
|    | CS 3A | 2.5  | 200 | 32~80             | 140       | 2,480          |
| 曲爪 | CS 0B | 0.9  | 130 | 4~10              | 60        | 1,930          |
|    | CS 1B | 1.7  | 172 | 12~30             | 120       | 2,290          |
|    | CS 3B | 2.5  | 192 | 32~80             | 140       | 2,480          |

- 爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
- グリップ部分はステンレス鋼製で軽量かつ、握りやすい設計。

#### 軸用



CS 0A



CS 0B



## 穴用スナップリングプライヤ (爪固定型)

### SNAP RING PLIERS Standard Claw Type

(mm)

| 種類 | 品番    | 爪先端径 | 全長  | 使用範囲<br>(止め輪の呼び径) | 質量<br>(g) | メーカー<br>希望小売価格 |
|----|-------|------|-----|-------------------|-----------|----------------|
| 直爪 | CH 0A | 0.9  | 140 | 8~ 25             | 60        | 1,930          |
|    | CH 1A | 1.7  | 180 | 14~ 60            | 130       | 2,290          |
|    | CH 4A | 2.5  | 225 | 40~100            | 150       | 2,480          |
| 曲爪 | CH 0B | 0.9  | 130 | 8~ 25             | 60        | 1,930          |
|    | CH 1B | 1.7  | 168 | 14~ 60            | 130       | 2,290          |
|    | CH 4B | 2.5  | 212 | 40~100            | 150       | 2,480          |

- 爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
- グリップ部分はステンレス鋼製で軽量かつ、握りやすい設計。

#### 穴用



CH 0A



CH 0B



## フックスパナ

### HOOK SPANNER

- 溝／穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナ。

#### ■スタンダード型

(mm)

| 品番     | くわえられる<br>丸ナット径 | L   | a   | b   | T  | 質量<br>(g) | メーカー希望小売価格 |
|--------|-----------------|-----|-----|-----|----|-----------|------------|
| HW 105 | 35~105          | 270 | 4.0 | 6.5 | 8  | 350       | 3,770      |
| HW 165 | 95~165          | 365 | 6.5 | 8   | 10 | 680       | 7,220      |

#### ■先端丸型

(mm)

| 品番      | くわえられる<br>丸ナット径 | L   | a  | b   | T | 質量<br>(g) | メーカー希望小売価格 |
|---------|-----------------|-----|----|-----|---|-----------|------------|
| HW 105A | 35~105          | 270 | φ6 | 6.5 | 8 | 350       | 4,280      |



HW165



HW105A

