


シャコ万力

C Clamps

■シャコ万力（バーコ型）

- 早締め用のハンドル付。
- ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。




品番	クランプ範囲	L	ℓ	H	h	B	保証荷重(kN)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
BC 25E	25	78	80	60	26	12	18	0.2	1,130
BC 38E	38	99	98	69	31	12	20	0.3	1,280
BC 50E	50	118	118	78	36	14	21.8	0.45	1,440
BC 75E	75	157	152	96	46	17	27.3	0.8	1,890
BC100E	100	197	190	114	56	19	34.3	1.3	2,890
BC125E	125	237	225	131	66	19	39.2	1.7	3,640
BC150E	150	276	262	149	76	22	44.1	2.8	4,580
BC200E	200	346	324	174	92	22	49	4.2	6,930

※アダプター（ねじ先端部の受皿）は交換出来ます。

■シャコ万力（バーコ型）

- 早締め用のハンドル付。
- ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。




品番	クランプ範囲	L	ℓ	H	h	B	保証荷重(kN)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
BC 25	25	78	80	60	26	12	18	0.2	1,730
BC 38	38	99	98	69	31	12	20	0.3	1,930
BC 50	50	116	118	78	36	14	21.8	0.45	2,220
BC 75	75	157	152	96	46	17	27.3	0.8	2,890
BC 100	100	197	190	114	56	17	34.3	1.3	4,410
BC 125	125	237	225	131	66	19	39.2	1.7	5,600
BC 150	150	276	262	149	76	22	44.1	2.8	7,020
BC 200	200	346	324	174	92	22	49	4.2	10,600
BC 250	250	415	386	204	108	27	58.8	7	20,080
BC 300	300	485	451	230	124	27	68.6	9	30,290

※アダプター（ねじ先端部の受皿）は交換出来ます。

■シャコ万力（C型）強力ワイドタイプ

- 奥行きが深く、かつ強力型。
- 早締め用のハンドル付。
- ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。




品番	クランプ範囲	L	ℓ	H	h	B	保証荷重(kN)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
CC 50E	50	144	138	127	65	19	41.7	1	2,360
CC 75E	75	182	171	150	80	21	46.6	1.7	3,020
CC100E	100	225	208	184	100	23	51.5	2.8	4,190
CC125E	125	265	245	215	125	26	56.4	4.1	6,130

※アダプター（ねじ先端部の受皿）は交換出来ます。

■シャコ万力（C型）強力ワイドタイプ

- 奥行きが深く、かつ強力型。
- 早締め用のハンドル付。
- ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。



品番	クランプ範囲	L	ℓ	H	h	B	d	保証荷重(kN)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
CC 50	50	140	134	116	55	17	13.1	41.7	1.1	3,920
CC 75	75	182	165	152	80	19	16.1	46.6	1.9	5,000
CC 100	100	225	201	189	105	21	20.1	51.5	2.9	6,960
CC 125	125	267	237	225	130	22	22.1	56.4	4.3	10,210
CC 150	150	310	269	262	155	24	24.1	66.2	6	14,570
CC 200	200	395	336	335	205	27	28.1	76	12	34,150

※アダプター（ねじ先端部の受皿）は交換出来ます。



メタリックグレー焼付塗装




カチオン電着塗装
(防錆効果抜群)



メタリックグレー焼付塗装



カチオン電着塗装
(防錆効果抜群)



〔本体穴を利用して位置決め〕