

L型クランプ

L Clamps

- レール上を締め付け本体がスライドしますので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドル付タイプです。

■標準型 (レールサイズ: 22 × 10.5mm)

| 品番 | クランプ範囲 | フトコロ深さ | 全長 | 質量 (kg) | メーカー希望小売価格 |
|---------|--------|--------|-----|---------|------------|
| FC1210E | 100 | 120 | 187 | 0.9 | 3,740 |
| FC1215E | 150 | 120 | 237 | 1 | 3,990 |
| FC1220E | 200 | 120 | 287 | 1.1 | 4,470 |
| FC1225E | 250 | 120 | 337 | 1.2 | 5,160 |
| FC1230E | 300 | 120 | 387 | 1.3 | 5,870 |
| FC1240E | 400 | 120 | 487 | 1.5 | 7,550 |

- 150mm クランプ時の最大締め付け圧: 6.5kN
- アダプタは、約 15° までの角度締め付けが出来ます。(止め輪付きアダプタ)
- オプションにてワークに傷を付けない樹脂製パッドも用意しています。



■強力型スタンダードタイプ (レールサイズ: 27 × 13mm)

| 品番 | クランプ範囲 | フトコロ深さ | 全長 | 質量 (kg) | メーカー希望小売価格 |
|--------|--------|--------|-----|---------|------------|
| FC1220 | 200 | 120 | 320 | 2 | 7,920 |
| FC1225 | 250 | 120 | 370 | 2.1 | 8,340 |
| FC1230 | 300 | 120 | 420 | 2.2 | 8,760 |
| FC1240 | 400 | 120 | 520 | 2.5 | 9,580 |
| FC1250 | 500 | 120 | 620 | 2.7 | 10,430 |
| FC1260 | 600 | 120 | 720 | 3 | 11,250 |

- 150mm クランプ時の最大締め付け圧: 11.5kN
- 強力型は、ねじ頭部の六角 (対辺: 14mm) にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。
- 強力型のアダプタは、約 35° までの角度締め付けが出来ます。
- アダプタは、オプションにて V 型も用意しています。



■強力型ヘビータイプ (レールサイズ: 30 × 15mm)

| 品番 | クランプ範囲 | フトコロ深さ | 全長 | 質量 (kg) | メーカー希望小売価格 |
|---------|--------|--------|-----|---------|------------|
| FC1425H | 250 | 140 | 388 | 2.8 | 9,500 |
| FC1430H | 300 | 140 | 438 | 3 | 10,800 |
| FC1440H | 400 | 140 | 538 | 3.3 | 11,640 |
| FC1450H | 500 | 140 | 638 | 3.7 | 12,800 |
| FC1460H | 600 | 140 | 738 | 3.9 | 13,500 |
| FC1480H | 800 | 140 | 938 | 4.6 | 15,430 |

- 150mm クランプ時の最大締め付け圧: 13.5kN
- 強力型は、ねじ頭部の六角 (対辺: 17mm) にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。
- 強力型のアダプタは、約 35° までの角度締め付けが出来ます。
- アダプタは、オプションにて V 型も用意しています。



■強力型スーパーヘビータイプ (レールサイズ: 40 × 20mm)

| 品番 | クランプ範囲 | フトコロ深さ | 全長 | 質量 (kg) | メーカー希望小売価格 |
|-----------|--------|--------|-------|---------|------------|
| FC 1730SH | 300 | 175 | 460 | 5.5 | 14,470 |
| FC 1740SH | 400 | 175 | 560 | 6.1 | 17,910 |
| FC 1750SH | 500 | 175 | 660 | 6.6 | 18,850 |
| FC 1760SH | 600 | 175 | 760 | 7.2 | 19,810 |
| FC 1780SH | 800 | 175 | 960 | 8.3 | 23,500 |
| FC17100SH | 1,000 | 175 | 1,160 | 9.4 | 27,230 |

- 150mm クランプ時の最大締め付け圧: 25.0kN
- 強力型は、ねじ頭部の六角 (対辺: 19mm) にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。
- 強力型のアダプタは、約 35° までの角度締め付けが出来ます。
- アダプタは、オプションにて V 型も用意しています。

