TB396M

TB-M・TB-W ミリ インチ

チューブベンダー　スタンダードタイプ

TUBE BENDER,Standard Type

▶ 使用例



▶ 特 長

- 曲げ角度:0～180°
- 銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能。

⚠ 外径が、ピッタリ合うチューブ以外には、使用できません。

品　番	寸法(mm)			質量(kg)	メーカー希望小売価格
	全長	適合チューブ外径(呼び)	曲げ半径(R)		
TB394M	220	6	14.3	0.45	**¥17,660**
TB395M	224	8	17.5	0.55	**¥20,880**
TB396M	335	10	23.8	1	**¥19,940**
TB398M	462	12	38	1.8	**¥31,540**
※TB3910M	735	16	57.2	2.7	**¥47,690**
TB394W	220	1/4(6.35)	14.3	0.45	**¥17,660**
TB395W	224	5/16(7.94)	17.5	0.55	**¥20,880**
TB396W	335	3/8(9.52)	23.8	1	**¥19,940**
TB398W	462	1/2(12.70)	38	1.8	**¥31,540**
※TB3910W	735	5/8(15.88)	57.2	2.7	**¥47,690**
※TB3912W	830	3/4(19.05)	76.2	4	**¥61,900**

※印サイズのハンドルはパイプです。

TB5681

4ヘッドチューブベンダー

4-HEAD TUBE BENDER

▶ 特 長

- グラスファイバー入強化プラスチック製。
- 曲げ角度:0～180°
- 1丁で4サイズの曲げ加工ができます。

⚠ 外径が、ピッタリ合うチューブ以外には、使用できません。

品　番	適合チューブ		寸法(mm)		質量(g)	メーカー希望小売価格
	外径(呼び)(mm)	材質	曲げ半径(R)	全長		
TB5681	5･6	軟質銅･アルミ	16	265	400	**¥10,140**
	8･10		23.5			

TB368 ミリ インチ

3ヘッドチューブベンダー

3-HEAD TUBE BENDER

▶ 特 長

- アルミ合金ダイキャスト製。
- 曲げ角度:0～90°
- 1丁でインチ3サイズ+ミリ2サイズの曲げ加工ができます。

⚠ 外径が、ピッタリ合うチューブ以外には、使用できません。

品　番	適合チューブ		寸法(mm)		質量(g)	メーカー希望小売価格
	外径(呼び)	材質	曲げ半径(R)	全長		
TB368	1/4･5/16･3/8(6･8mm)	軟質銅･真鍮･アルミ	23.8	224	400	**¥11,440**

●配管工具類の各種資料につきましてはP.351をご参照ください。