

G3 (G3〜8ハンドル付)　G4・6・8　G10　G12〜24


G
ギヤープーラG型(プロ用強力型)
GEAR PULLER,G Type

▶ 特 長
- 爪の穴を2穴(G4〜10)、3穴(G12〜24)設けているため、位置を変更することにより爪の届く範囲拡大が可能。
- G4〜24は、スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減。


▶ 付属品
- GPオイル(10g入)(全サイズ)
- グリップ付片口ラチェットレンチ(G10〜24)
- パワープッシャー(SW8N)(G15〜24)

品番	寸法(mm) D 被引抜物の直径	t 被引抜物の幅Dが最大の時	H 爪の届く長さ	T 爪先端の厚み	S おねじ六角対辺	おねじ外径	破断荷重(kN)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
G3	40〜75	30	55	3.5	14	12	20	0.4	**¥6,100**
G4	50〜100	45	100	4.1	17	14	40	0.8	**¥8,340**
G6	60〜150	60	150	5.3	19	18	60	1.9	**¥12,730**
G8	80〜200	100	240	6.7	22	22	80	3.8	**¥27,420**
G10	100〜250	120	250	7.4	30	28	100	6	**¥49,870**
G12	120〜300	125	275	8	32	32	120	9	**¥63,640**
G15	150〜375	130	320	8.7	41	38	150	11	**¥123,220**
G18	180〜450	140	370	9.8	46	44	180	15	**¥148,520**
G24	280〜600	175	575	17.5	46	44	240	45	**¥362,050**

※H寸法はD寸法が最小のときおねじを最大に引上げた場合の寸法。



GL4〜8(ハンドル付)　GL10〜18




GL
ギヤープーラGL型(プロ用強力型)
GEAR PULLER,GL Type

▶ 特 長
- 長爪により使用範囲は大きく、小さな力で引き抜きが可能。
- 爪穴が3ヵ所調整できるため、様々な作業に使用できます。
- 爪は両側使用可能。片方はフックボルト用溝幅設計(BS用)。
- スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗大幅軽減。


▶ 付属品
- GPオイル(10g入)(全サイズ)
- グリップ付片口ラチェットレンチ(GL10〜18)
- パワープッシャー(SW8N)(GL15・18)

品番	寸法(mm) D 被引抜物の直径	t 被引抜物の幅Dが最大の時	H 爪の届く長さ	D1 ボルト溝幅	T 爪先端の厚み	T1 爪先端の厚み	S おねじ六角対辺	おねじ外径	破断荷重(kN)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
GL4	50〜100	60	150	10	5.8	4.1	17	14	40	1	**¥14,730**
GL6	60〜150	70	190	12	6.7	5.3	19	18	60	2.3	**¥20,780**
GL8	80〜200	100	275	16	7.4	6.7	22	22	80	4.4	**¥42,180**
GL10	100〜250	125	300	18	8	7.4	30	28	100	7	**¥68,560**
GL12	120〜300	170	350	20	8.7	8	32	32	120	10	**¥90,200**
GL15	150〜375	185	400	24	9.8	8.7	41	38	150	13	**¥148,680**
GL18	180〜450	200	440	27	10.8	9.8	46	44	180	16	**¥182,410**

※H寸法はD寸法が最小のときおねじを最大に引上げた場合の寸法。



GLL4〜8(ハンドル付)　GLL10・12



GLL
ギヤープーラGLL型(プロ用強力型)
GEAR PULLER,GLL Type

▶ 特 長
- GL型より長爪、且つ3穴により爪の届く範囲拡大。
- 爪はフックボルト用溝幅設計(BS用)。
- スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗大幅軽減。

▶ 付属品
- GPオイル(10g入)(全サイズ)
- グリップ付片口ラチェットレンチ(GLL10・12)

品番	寸法(mm) D 被引抜物の直径	t 被引抜物の幅Dが最大の時	H 爪の届く長さ	D1 ボルト溝幅	T 爪先端の厚み	S おねじ六角対辺	おねじ外径	破断荷重(kN)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
GLL4	50〜100	60	200	10	5.8	17	14	40	1.1	**¥16,240**
GLL6	60〜150	70	250	12	6.7	19	18	60	2.4	**¥24,910**
GLL8	80〜200	100	350	16	7.4	22	22	80	4.8	**¥48,840**
GLL10	100〜250	125	400	18	8	30	28	100	7.5	**¥77,040**
GLL12	120〜300	170	450	20	8.7	32	32	120	10.6	**¥104,410**

※H寸法はD寸法が最小のときおねじを最大に引上げた場合の寸法。

●ギヤープーラ類の各種資料につきましては、P.356をご参照ください。