

SW8N

▶ 使用例




SW-N

パワープッシャー
POWER PUSHER

▶ 特 長
- 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途に使用できます。
- 上下・横・斜め等あらゆる方向にセットして使用可能です。
- スプリングバック方式を採用しているため、スクリューを緩めると無負荷状態でも自動的にピストンは下がります。
- サビ、焼き付きなどのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが困難なとき、パワープッシャーの油圧力で、ラクに引き抜き作業が行えます。

品 番	寸法(mm)				適合するプーラ類		最大荷重(kN)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
	ストローク	L	H	D	ギヤープーラ	ショックスピードプーラ			
SW8N	15	172～223	88～103	22	8～24	8･12	80	1.6	**¥33,540**
SW16N	15	210～284	98～113	25	18･24	12	160	2.7	**¥46,690**

※適合するプーラ類に関しましては、ギヤープーラカテゴリー(P.220･225)をご参照ください。




GLP10


GLP

2本爪油圧プーラセット
2 CLAW HYDRAULIC PULLER SET

▶ 特 長 ● サビ、焼き付きなどのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが困難なとき、油圧パワーにより容易に作業が可能です。

▶ 付属品 ● グリップ付ラチェットレンチ(RG)各1丁 ● 油圧ホース

品 番	寸法(mm)							最大荷重(kN)	セット質量(kg)	メーカー希望小売価格
	D	T	H		S	おねじ外径	シリンダストローク			
	被引抜物の直径	被引抜物の幅Dが最大の時	爪の届く長さ シリンダアダプタL使用時	爪の届く長さ シリンダアダプタS使用時	おねじ六角対辺					
GLP10	100～250	125	125	150	30	28	50	100	16	**¥255,400**
GLP12	120～300	170	175	200	32	32	50	100	19	**¥277,150**
GLP15	150～375	185	180	210	41	38	50	140	27	**¥370,610**
GLP18	180～450	200	220	250	46	44	50	140	30	**¥402,670**
GLP24	280～600	175	300	—	46	44	50	230	63	**¥610,390**




GTP12

GTP

3本爪油圧プーラセット
3 CLAW HYDRAULIC PULLER SET

▶ 特 長 ● 3本爪でセッティングがより安定。

▶ 付属品 ● グリップ付ラチェットレンチ(RG)各1丁 ● 油圧ホース

品 番	寸法(mm)							最大荷重(kN)	セット質量(kg)	メーカー希望小売価格
	D	T	H		S	おねじ外径	シリンダストローク			
	被引抜物の直径	被引抜物の幅Dが最大の時	爪の届く長さ シリンダアダプタL使用時	爪の届く長さ シリンダアダプタS使用時	おねじ六角対辺					
GTP10	100～250	125	125	150	32	32	50	100	20	**¥291,710**
GTP12	120～300	170	175	200	32	32	50	100	24	**¥328,190**
GTP15	150～375	185	180	210	41	38	50	140	35	**¥455,020**
GTP18	180～450	200	220	250	46	44	50	140	42	**¥513,710**


SPB1025NPS


■90度ベンド


■立ち上げベンド


■オフセットベンド

SPB-NPS

油圧パイプベンダーポンプセット(手動式)
HYDRAULIC PIPE BENDER PUMP SET

▶ 特 長
- 厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管の曲げ加工(90°迄)。
- パイプに適合したアタッチメント(シュー)の装着で、パイプを傷めず正確な曲げ加工仕上り。

▶ 付属品
- アタッチメント(ベンドシュー)
- アタッチメント装着止めねじ用六角棒(六角二面幅:4mm)
- 油圧ホース


■適用管の肉厚
10A=2.3mm以上
15A･20A=2.8mm以上
25A=3.2mm以上


⚠ 外径が、ピッタリ合うパイプ以外には、使用できません。パイプの材質・厚み等により正確に曲がらない場合があります。

セット品番	セット内容品番		
	ベンダー	ポンプ	アタッチメント(シュー)
SPB520NPS	SPB520N	HP900N	SPB10AN･15AN･20AN
SPB1025NPS	SPB1025N	HP900N	SPB15AN･20AN･25AN

セット品番	適用パイプ呼径	能力(kN)	最高使用圧力	セット質量(kg)	メーカー希望小売価格
SPB520NPS	10A･15A･20A	50	70MPa	18	**¥219,820**
SPB1025NPS	15A･20A･25A	100	70MPa	23	**¥237,340**


SPB1025N





注:( )内寸法は、SPB520Nの場合です。

SPB-N

パイプベンダー(油圧式)
PIPE BENDER(Hydraulic Type)

▶ 特 長 ● 当社手動ポンプに適用。

▶ 付属品
- アタッチメント(ベンドシュー)
  SPB520N(10AN･15AN･20AN)
  SPB1025N(15AN･20AN･25AN)
- アタッチメント装着止めねじ用六角棒(六角二面幅:4mm)

⚠ 外径が、ピッタリ合うパイプ以外には、使用できません。パイプの材質・厚み等により正確に曲がらない場合があります。

品 番	適用パイプ呼び	能力(kN)	最高使用圧力	シリンダストローク(mm)
SPB520N	10A･15A･20A	50	70MPa	127
SPB1025N	15A･20A･25A	100	70MPa	150

品 番	曲げ半径(mm)				質量(kg)	メーカー希望小売価格
	10A	15A	20A	25A		
SPB520N	R50	R50	R50		7.5	**¥134,050**
SPB1025N		R50	R50	R70	12.0	**¥151,570**

※質量はSPB20AN･SPB25ANを各々ベンダーにセットした状態。