



MS-H

■ マイクロエアージェットグラインダー (ストレートタイプ)

MICRO AIR GRINDER(Straight Type)

▶ 特長

- 高速回転・高出力で、ハイスピード精密加工を実現。
- 品質・性能が進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。
- 後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。

■ 用途

- 各種金型の精密研削仕上げ加工。
- 各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。
- プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。
- 各種溶接面の仕上げ加工。
- その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。

エアースource接続口:ニップルR1/4

品番	寸法(mm)			最高回転数 (r.p.m.)	供給空気圧力 (MPa)	空気消費量	本体質量(g)	メーカー希望 小売価格
	チャッキング径	全長	本体外径					
MS3H	※φ2.35・φ3	138	φ16	57,000	0.6	160 ^{N2} /min	100	¥38,980
MS6H	※φ3・φ6	160	φ24	30,000	0.6	200 ^{N2} /min	260	¥54,000

※印のサイズを使用される場合は、別売品コレットをご購入してください。MS3H用φ3コレット(MSK3H)・MS6H用φ6コレット(MSK6H)

■ MS3Hセット内容



■ MS6Hセット内容



MSK3H2.4

■ 別売品コレット

品番	適用	メーカー希望 小売価格
MSK3H2.4	MS3H用コレット(φ2.35)	¥5,130
MSK6H3	MS6H用コレット(φ3)	¥6,890

品名	数量
MS3H本体	1
ラバーグリップ	1
エアースet(1.5m)	1
両口スパナ(6×8mm)	1
固定ピン(φ3mm)	1
スピンドル油(15cc)	1
軸付砥石(R3613)	1
軸付砥石(W31013)	1

品名	数量
MS6H本体	1
エアースet(1.5m)	1
両口スパナ(10×12mm)	2
スピンドル油(15cc)	1
軸付砥石(R61616)	1
軸付砥石(R61925)	1

R・W31013

■ 軸付砥石(円筒型)

MOUNTED WHEELS

MS3H・6H用

■ 用途

R(赤色)……合金鋼・工具鋼・炭素鋼等の生材の研削用。
W(白色)……合金鋼・工具鋼・炭素鋼等の焼入品の研削用。

※表示価格は1パック価格です。

品番	寸法(mm)				粒度	1パック 入数	メーカー希望 小売価格
	L	L1	D	D1			
R3613(赤)	30	13	6	φ3	#80	10	¥2,480
W31013(白)	30	13	10	φ3	#80	10	¥2,320
R61616(赤)	38	16	16	φ6	#60	5	¥1,440
R61925(赤)	38	25	19	φ6	#60	5	¥1,670

