

■ 特注コイル吊クランプ

CUSTOM ORDER COIL LIFTING HOOK




CHC

■ 軽量型 C型コイルフック

▶ 特長

- 軽量かつコンパクトで扱いやすい。
- フック先端に滑り止めがあり、コイルが傾いても落ちない。

品番	容量 (ton)	質量 (kg)	適用コイル寸法 (mm)		
			最大外径	最小内径	幅
CHC0.5	0.5	12	1100	300	50~300
CHC1	1	25	1300	300	50~300



CHC5WS

■ ウェイト・ばね式 C型コイルフック

▶ 特長

- バランスウェイトとばね力により、フックが常に水平を保つので差し込みが容易にできます。
- 軽量で安定した吊ができるので、取扱いが容易です。

品番	容量 (ton)	質量 (kg)	寸法 (mm)	
			コイル外径	コイル幅
CHC5WS	5	350	MAX1400	400~1000




CHC-P

■ 爪ポイント式 C型コイルフック

▶ 特長

- コイル幅に応じてフックを移動することができます。

品番	容量 (ton)	質量 (kg)	適用コイル寸法 (mm)		
			最大外径	最小内径	幅
CHC5P	5	110	1400	508	400~900
CHC7.5P	7.5	150	1600	508	600~1100
CHC10P	10	250	1800	508	700~1500
CHC15P	15	400	1800	508	1000~1800
CHC20P	20	600	1900	508	1200~2000



DCHC15N

■ 電動爪スライド式 コイルリフター

▶ 特長

- 爪の開閉はペンダント操作が可能です。
- リフター全高が比較的低いので揚程の少ない工場に最適。
- 掴み検知、爪負荷検知の安全装置を内蔵。

品番	容量 (ton)	寸法 (mm)		
		コイル外径	コイル内径	コイル幅
DCHC15N	15	MAX1700	MIN508	900~1400

特注吊クランプは別作品扱いとなります。



CHC-W

■ ウェイト式 C型コイルフック

▶ 特長

- 無負荷時でも、ウェイトにより常にフックが水平に保たれている。

品番	容量 (ton)	質量 (kg)	適用コイル寸法 (mm)		
			最大外径	最小内径	幅
CHC5W	5	650	1400	508	400~1000
CHC10W	10	1100	1800	508	600~1400
CHC15W	15	1650	1800	508	600~1600
CHC20W	20	2200	2000	508	600~1800



CHCO.1NT

■ 無傷型軽量フック

▶ 特長

- 無傷型コイルフック

品番	容量 (kg)	質量 (kg)	適用コイル寸法 (mm)		
			最大外径	最小内径	幅
CHCO.1NT	100	8	340	190	420~515




CHCO.5ST3

■ SUS316製軽量型C型コイルフック

▶ 特長

- ステンレス製

品番	容量 (ton)	質量 (kg)	適用コイル寸法 (mm)		
			最大外径	最小内径	幅
CHCO.5ST3	0.5	20	1100	300	50~450



DCHC-R

■ 電動爪スライド式 コイルリフター (旋回付)

▶ 特長

- 爪の開閉及び旋回はペンダント操作が可能です。
- クレーン揚程が低い時に最適。

品番	容量 (ton)	質量 (kg)	適用コイル寸法 (mm)		
			最大外径	最小内径	幅
DCHC15R	15	1200	1800	508	600~1600
DCHC20R	20	1700	2000	508	700~1800
DCHC30R	30	2300	2300	508	800~2000