



## HP500AN

### ■ アルミ製油圧ポンプ(単動式シリンダ用)


HAND-OPERATED HYDRAULIC PUMP, ALUMINUM ALLOY BODY

ポンプヘッド部は強靱なジュラルミン製です。

#### ▶ 特長

- アルミ製なので、鉄製ポンプの約半分の質量です。
- 高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。

品番	吐出圧力(MPa)	有効油量(cm <sup>3</sup> )	適合するギヤプーラサイズ	質量(kg)	メーカー希望小売価格
HP500AN	1.4~70	500	10・12・15・18・24	4.5	¥88,930



## GPC

### ■ 油圧プーラ用シリンダ

HYDRAULIC PULLER CYLINDER

- ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。

品番	寸法(mm)				適合するギヤプーラサイズ	付属アダプタ	最大荷重(kN)	セット質量(kg)	メーカー希望小売価格
	ストローク	L	D	D1					
GPC1012	50	131	58	26/32	10・12	GLA12S、12L	100	2.9	¥77,180
GPC1518	50	176	70	32/40	15・18	GLA18S、18L	140	6	¥118,610
GPC24	50	201	86	40	24	GLA24	230	9.7	¥148,930



## HH2N

### ■ 油圧ホース

HYDRAULIC HOSE

#### ▶ 特長

- 手動ポンプ全般に使用可能です。


#### ▶ 付属品

- シリンダ側取付用カップリング HCFN(雌)

品番	寸法(mm)			最高使用圧力(MPa)	ホース材質	付属カップリング(雄)	接続ねじ径(R)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
	内径	外径	全長						
HH2N	6.35	15	2,000	70	耐油性合成ゴム	HCMN	3/8	1.25	¥17,980



GLA12L



## GLA-L・GLA-S・GLA24

### ■ シリンダ用アダプタ

CYLINDER ADAPTOR

- GPC専用アダプタ。

品番	寸法(mm)		ねじ	適合するシリンダ	質量(g)	メーカー希望小売価格
	L	D				
GLA12S	30	21	メートルねじM24×2	GPC1012	110	¥2,440
GLA12L	55	21	メートルねじM24×2	GPC1012	230	¥3,020
GLA18S	35	32	ユニファイねじ1-8UNC	GPC1518	300	¥3,770
GLA18L	65	32	ユニファイねじ1-8UNC	GPC1518	500	¥4,830
GLA24	100	40	ユニファイねじ1½-16UNF	GPC24	1,400	¥7,580



## HP-AN

### ■ アルミ製油圧ポンプ(単動式シリンダ用)

HAND-OPERATED HYDRAULIC PUMP, ALUMINUM ALLOY BODY

ポンプヘッド部は強靱なジュラルミン製です。

#### ▶ 特長

- アルミ製なので、鉄製ポンプの約半分の質量です。
- 高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。

品番	有効油量 (cm <sup>3</sup> )	最高使用圧力(MPa)		一操作時の吐出量(cc)		吐出口径 (Rc)	外形寸法(mm) L×H×T(約)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
		高圧時	低圧時	高圧時	低圧時				
HP500AN	500	70	1.4	1.6	6.3	3/8	503×120×98	4.5	¥88,930
HP1500AN	1,500	70	1.4	2.8	12.5	3/8	568×150×140	5.6	¥97,770



## HP900N

### ■ 油圧ポンプ(単動式シリンダ用)

HAND-OPERATED HYDRAULIC PUMP

#### ▶ 特長

- 高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。

品番	有効油量 (cm <sup>3</sup> )	最高使用圧力(MPa)		一操作時の吐出量(cc)		吐出口径 (Rc)	外形寸法(mm) L×H×T(約)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
		高圧時	低圧時	高圧時	低圧時				
HP900N	900	70	1.4	2.8	12.5	3/8	510×150×136	7.5	¥60,290



## HH2N

### ■ 油圧ホース

HYDRAULIC HOSE


#### ▶ 特長

- 手動ポンプ全般に使用可能です。

#### ▶ 付属品

- シリンダ側取付用カップリングHCFN(雌)

品番	寸法(mm)			最高使用圧力 (MPa)	ホース材質	付属カップラ (雄)	接続ねじ径 (R)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
	内径	外径	全長						
HH2N	6.35	15	2,000	70	耐油性合成ゴム	HCMN	3/8	1.25	¥17,980



## HCMN・HCFN

### ■ 油圧用カップリング

HYDRAULIC COUPLING

油圧用カップリングは、組み合わせし易いようにリニューアル。

#### ▶ 特長

- 一般にシリンダと高圧ホースを接続する場合に用いられ、シリンダ側にはHCFN(雌)、ホース側にはHCMN(雄)を取り付けます。

品番	適応油圧ホース・油圧機器(シリンダ) (品番)	接続ねじ径	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
HCMN(雄)	油圧ホース:HH2N	Rc3/8	120	¥5,090
HCFN(雌)	油圧機器:HC5S15N~HC23S100N・SPB520N・SPB1025N	R3/8	130	¥5,660