



HP500AN

■ アルミ製油圧ポンプ(単動式シリンダ用)


HAND-OPERATED HYDRAULIC PUMP, ALUMINUM ALLOY BODY

ポンプヘッド部は強靱なジュラルミン製です。

▶ 特長

- アルミ製なので、鉄製ポンプの約半分の質量です。
- 高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。

品番	吐出圧力(MPa)	有効油量(cm ³)	適合するギヤプーラサイズ	質量(kg)	メーカー希望小売価格
HP500AN	1.4~70	500	10・12・15・18・24	4.5	¥88,930



GPC

■ 油圧プーラ用シリンダ

HYDRAULIC PULLER CYLINDER

- ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。

品番	寸法(mm)				適合するギヤプーラサイズ	付属アダプタ	最大荷重(kN)	セット質量(kg)	メーカー希望小売価格
	ストローク	L	D	D1					
GPC1012	50	131	58	26/32	10・12	GLA12S、12L	100	2.9	¥77,180
GPC1518	50	176	70	32/40	15・18	GLA18S、18L	140	6	¥118,610
GPC24	50	201	86	40	24	GLA24	230	9.7	¥148,930



HH2N

■ 油圧ホース

HYDRAULIC HOSE

▶ 特長

- 手動ポンプ全般に使用可能です。


▶ 付属品

- シリンダ側取付用カップリング HCFN(雌)

品番	寸法(mm)			最高使用圧力(MPa)	ホース材質	付属カップリング(雄)	接続ねじ径(R)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
	内径	外径	全長						
HH2N	6.35	15	2,000	70	耐油性合成ゴム	HCMN	3/8	1.25	¥17,980



GLA12L



GLA-L・GLA-S・GLA24

■ シリンダ用アダプタ

CYLINDER ADAPTOR

- GPC専用アダプタ。

品番	寸法(mm)		ねじ	適合するシリンダ	質量(g)	メーカー希望小売価格
	L	D				
GLA12S	30	21	メートルねじM24×2	GPC1012	110	¥2,440
GLA12L	55	21	メートルねじM24×2	GPC1012	230	¥3,020
GLA18S	35	32	ユニファイねじ1-8UNC	GPC1518	300	¥3,770
GLA18L	65	32	ユニファイねじ1-8UNC	GPC1518	500	¥4,830
GLA24	100	40	ユニファイねじ1½-16UNF	GPC24	1,400	¥7,580