



HP500AN

■ アルミ製油圧ポンプ(単動式シリンダ用)


HAND-OPERATED HYDRAULIC PUMP, ALUMINUM ALLOY BODY

ポンプヘッド部は強靱なジュラルミン製です。

▶ 特長

- アルミ製なので、鉄製ポンプの約半分の質量です。
- 高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。

| 品番 | 吐出圧力(MPa) | 有効油量(cm ³) | 適合するギヤープーラサイズ | 質量(kg) | メーカー希望小売価格 |
|---------|-----------|------------------------|----------------|--------|------------|
| HP500AN | 1.4~70 | 500 | 10・12・15・18・24 | 4.5 | ¥88,930 |



GPC

GPC

■ 油圧プーラ用シリンダ

HYDRAULIC PULLER CYLINDER

- ギヤープーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。

| 品番 | 寸法(mm) | | | | 適合する ギヤープーラサイズ | 付属アダプタ | 最大荷重 (kN) | セット質量 (kg) | メーカー希望 小売価格 |
|---------|--------|-----|----|-------|-------------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| | ストローク | L | D | D1 | | | | | |
| GPC1012 | 50 | 131 | 58 | 26/32 | 10・12 | GLA12S、12L | 100 | 2.9 | ¥77,180 |
| GPC1518 | 50 | 176 | 70 | 32/40 | 15・18 | GLA18S、18L | 140 | 6 | ¥118,610 |
| GPC24 | 50 | 201 | 86 | 40 | 24 | GLA24 | 230 | 9.7 | ¥148,930 |



HH2N

■ 油圧ホース

HYDRAULIC HOSE

▶ 特長

- 手動ポンプ全般に使用可能です。


▶ 付属品

- シリンダ側取付用カップリング HCFN(雌)

| 品番 | 寸法(mm) | | | 最高使用圧力 (MPa) | ホース材質 | 付属カップリング(雄) | 接続 ねじ径(R) | 質量 (kg) | メーカー希望 小売価格 |
|------|--------|----|-------|-----------------|---------|-------------|--------------|------------|----------------|
| | 内径 | 外径 | 全長 | | | | | | |
| HH2N | 6.35 | 15 | 2,000 | 70 | 耐油性合成ゴム | HCMN | 3/8 | 1.25 | ¥17,980 |



GLA12L



GLA-L・GLA-S・GLA24

■ シリンダ用アダプタ

CYLINDER ADAPTOR

- GPC専用アダプタ。

| 品番 | 寸法(mm) | | ねじ | 適合するシリンダ | 質量 (g) | メーカー希望小売価格 |
|--------|--------|----|-----------------|----------|-----------|------------|
| | L | D | | | | |
| GLA12S | 30 | 21 | メートルねじM24×2 | GPC1012 | 110 | ¥2,440 |
| GLA12L | 55 | 21 | メートルねじM24×2 | GPC1012 | 230 | ¥3,020 |
| GLA18S | 35 | 32 | ユニファイねじ1-8UNC | GPC1518 | 300 | ¥3,770 |
| GLA18L | 65 | 32 | ユニファイねじ1-8UNC | GPC1518 | 500 | ¥4,830 |
| GLA24 | 100 | 40 | ユニファイねじ1½-16UNF | GPC24 | 1,400 | ¥7,580 |



HP-AN

■ アルミ製油圧ポンプ(単動式シリンダ用)

HAND-OPERATED HYDRAULIC PUMP, ALUMINUM ALLOY BODY

ポンプヘッド部は強靱なジュラルミン製です。

▶ 特長

- アルミ製なので、鉄製ポンプの約半分の質量です。
- 高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。

| 品番 | 有効油量 (cm ³) | 最高使用圧力(MPa) | | 一操作時の吐出量(cc) | | 吐出口径 (Rc) | 外形寸法(mm) L×H×T(約) | 質量 (kg) | メーカー希望 小売価格 |
|----------|----------------------------|-------------|-----|--------------|------|--------------|----------------------|------------|----------------|
| | | 高圧時 | 低圧時 | 高圧時 | 低圧時 | | | | |
| HP500AN | 500 | 70 | 1.4 | 1.6 | 6.3 | 3/8 | 503×120×98 | 4.5 | ¥88,930 |
| HP1500AN | 1,500 | 70 | 1.4 | 2.8 | 12.5 | 3/8 | 568×150×140 | 5.6 | ¥97,770 |



HP900N

■ 油圧ポンプ(単動式シリンダ用)

HAND-OPERATED HYDRAULIC PUMP

▶ 特長

- 高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。

| 品番 | 有効油量 (cm ³) | 最高使用圧力(MPa) | | 一操作時の吐出量(cc) | | 吐出口径 (Rc) | 外形寸法(mm) L×H×T(約) | 質量 (kg) | メーカー希望 小売価格 |
|--------|----------------------------|-------------|-----|--------------|------|--------------|----------------------|------------|----------------|
| | | 高圧時 | 低圧時 | 高圧時 | 低圧時 | | | | |
| HP900N | 900 | 70 | 1.4 | 2.8 | 12.5 | 3/8 | 510×150×136 | 7.5 | ¥60,290 |



HH2N

■ 油圧ホース

HYDRAULIC HOSE


▶ 特長

- 手動ポンプ全般に使用可能です。

▶ 付属品

- シリンダ側取付用カップリングHCFN(雌)

| 品番 | 寸法(mm) | | | 最高使用圧力 (MPa) | ホース材質 | 付属カップラ (雄) | 接続ねじ径 (R) | 質量 (kg) | メーカー希望 小売価格 |
|------|--------|----|-------|-----------------|---------|---------------|--------------|------------|----------------|
| | 内径 | 外径 | 全長 | | | | | | |
| HH2N | 6.35 | 15 | 2,000 | 70 | 耐油性合成ゴム | HCMN | 3/8 | 1.25 | ¥17,980 |



HCMN・HCFN

■ 油圧用カップリング

HYDRAULIC COUPLING

油圧用カップリングは、組み合わせし易いようにリニューアル。

▶ 特長

- 一般にシリンダと高圧ホースを接続する場合に用いられ、シリンダ側にはHCFN(雌)、ホース側にはHCMN(雄)を取り付けます。

| 品番 | 適応油圧ホース・油圧機器(シリンダ) (品番) | 接続ねじ径 | 質量 (g) | メーカー希望 小売価格 |
|---------|---|-------|-----------|----------------|
| HCMN(雄) | 油圧ホース:HH2N | Rc3/8 | 120 | ¥5,090 |
| HCFN(雌) | 油圧機器:HC5S15N~HC23S100N・SPB520N・SPB1025N | R3/8 | 130 | ¥5,660 |