



HP500AN

HP-AN

■ アルミ製油圧ポンプ(単動式シリンダ用)

HAND-OPERATED HYDRAULIC PUMP, ALUMINUM ALLOY BODY

ポンプヘッド部は強靱なジュラルミン製です。

▶ 特長

- アルミ製なので、鉄製ポンプの約半分の質量です。
- 高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。

品番	有効油量 (cm ³)	最高使用圧力(MPa)		一操作時の吐出量(cc)		吐出口径 (Rc)	外形寸法(mm) L×H×T(約)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
		高圧時	低圧時	高圧時	低圧時				
HP500AN	500	70	1.4	1.6	6.3	3/8	503×120×98	4.5	¥88,930
HP1500AN	1,500	70	1.4	2.8	12.5	3/8	568×150×140	5.6	¥97,770



HP900N

■ 油圧ポンプ(単動式シリンダ用)

HAND-OPERATED HYDRAULIC PUMP

▶ 特長

- 高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。

品番	有効油量 (cm ³)	最高使用圧力(MPa)		一操作時の吐出量(cc)		吐出口径 (Rc)	外形寸法(mm) L×H×T(約)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
		高圧時	低圧時	高圧時	低圧時				
HP900N	900	70	1.4	2.8	12.5	3/8	510×150×136	7.5	¥60,290



HCFN

HH2N

■ 油圧ホース

HYDRAULIC HOSE


▶ 特長

- 手動ポンプ全般に使用可能です。

▶ 付属品

- シリンダ側取付用カップリングHCFN(雌)

品番	寸法(mm)			最高使用圧力 (MPa)	ホース材質	付属カップラ (雄)	接続ねじ径 (R)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
	内径	外径	全長						
HH2N	6.35	15	2,000	70	耐油性合成ゴム	HCMN	3/8	1.25	¥17,980



HCMN



HCFN

HCMN・HCFN

■ 油圧用カップリング

HYDRAULIC COUPLING

油圧用カップリングは、組み合わせし易いようにリニューアル。

▶ 特長

- 一般にシリンダと高圧ホースを接続する場合に用いられ、シリンダ側にはHCFN(雌)、ホース側にはHCMN(雄)を取り付けます。

品番	適応油圧ホース・油圧機器(シリンダ) (品番)	接続ねじ径	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
HCMN(雄)	油圧ホース:HH2N	Rc3/8	120	¥5,090
HCFN(雌)	油圧機器:HC5S15N~HC23S100N・SPB520N・SPB1025N	R3/8	130	¥5,660