

DIGITAL TORQUE WRENCH HIGH SPEC TYPE

デジタルトルクレンチ ハイスペック

デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業が可能。
PCにデータを無線or有線にて転送し、管理できます。

保証精度

右方向:±3%
左方向:±3%

- メモリは6,000件。
- 無線式・ケーブル式の高機能トルク管理システム。
- 屋外使用できる防滴仕様 (IPX3相当)。
- 専用ソフトウェア付属。

■専用アルミケース入り
専用のアルミケース入りで
保管や持ち運びに便利。



差し替えラチェットヘッド ギア数72

液晶ディスプレイ

表示切替ボタン

手力位置

■お知らせ機能

設定したトルク値に対して、振動(手)・ブザー音(耳)・LEDライト(目)と液晶表示で状況をお知らせします。

■超軽量設計

質量は、従来のメカニカルトルクレンチの1/2~1/3の軽さです。

■左右両方向測定対応

■合否判定お知らせ機能

事前に設定したトルク値に対して上下別々に任意の範囲で合否判定が可能です。

■省エネ設計

連続70時間使用可能です。
オートパワー-OFF(スリープ機能)もついています。

■計測モード切替機能

トラックモードやピークホールドモードでの測定が可能です。

■校正証明書付



■無線送信(無線・ケーブル兼用式) DTRH-Rのみ
作業中のデータをPCに無線でリアルタイム転送・保存。



■USBケーブル送信 DTRH-R、DTRH-C
作業後にデータをPCにUSBケーブルで転送・保存。



■締め付け状況お知らせ機能

ブザー音、LEDランプ、振動と液晶表示により締め付け状況をお知らせします。
目標トルクの20%に到達するとLEDランプの点灯とブザー音が断続的に鳴り始めます。
また、100%に到達すると振動してお知らせします。
LEDランプ:目標トルクに近づくにつれLEDランプが順番に点灯していきます。



■ソケットホルド機構

ワンプッシュ操作でソケット着脱が可能。
ソケットの交換が容易で作業時に外れにくい。



■無線受信機(無線・ケーブル兼用式)

一台の受信機で、最大16台まで接続が可能です。
周波数帯:2.4GHz
通信可能距離:30~60m(ご使用環境により変化します)

DTRH-R

デジタルトルクレンチ ハイスペック

(無線・ケーブル兼用式)

DIGITAL TORQUE WRENCH HIGH SPEC TYPE(Wireless and Cable Dual Type)



品番	トルク測定範囲 (N·m)	最小表示単位 (N·m)	差込角 (mm)	寸法(mm)					質量 (kg)	メーカー希望小売価格
				本体最大幅	L	H	T	T1		
DTRH2010R	2~10	0.01	6.3	48.5	324	25.0	45.0	9.5	0.40	¥261,670
DTRH3025R	5~25	0.01	9.5	48.5	332	31.5	45.5	12.5	0.45	¥261,800
DTRH3050R	10~50	0.01	9.5	53.5	375	31.5	47.5	12.5	0.60	¥264,970
DTRH4100R	20~100	0.1	12.7	53.5	430	39.0	47.5	16.5	0.90	¥270,870
DTRH4200R	40~200	0.1	12.7	59.0	573	39.0	51.0	16.5	1.45	¥281,100
DTRH6300R	60~300	0.1	19.0	59.0	766	63.0	51.0	29.6	2.80	¥305,380

※DTRH6300Rはラチェットギア数24です。 ※お試し単3形乾電池2本付。

DTRH-C

デジタルトルクレンチ ハイスペック

(ケーブル式)

DIGITAL TORQUE WRENCH HIGH SPEC TYPE(Cable Type)



品番	トルク測定範囲 (N·m)	最小表示単位 (N·m)	差込角 (mm)	寸法(mm)					質量 (kg)	メーカー希望小売価格
				本体最大幅	L	H	T	T1		
DTRH2010C	2~10	0.01	6.3	48.5	324	25.0	45.0	9.5	0.40	¥172,960
DTRH3025C	5~25	0.01	9.5	48.5	332	31.5	45.5	12.5	0.45	¥173,100
DTRH3050C	10~50	0.01	9.5	53.5	375	31.5	47.5	12.5	0.60	¥177,020
DTRH4100C	20~100	0.1	12.7	53.5	430	39.0	47.5	16.5	0.90	¥184,280
DTRH4200C	40~200	0.1	12.7	59.0	573	39.0	51.0	16.5	1.45	¥196,850
DTRH6300C	60~300	0.1	19.0	59.0	766	63.0	51.0	29.6	2.80	¥226,780

※DTRH6300Cはラチェットギア数24です。 ※お試し単3形乾電池2本付。

DTRH-HR・DTRH-HSR・DTRH-HBR

デジタルトルクレンチ

ハイスペック用ラチェットヘッド

RATCHET HEAD FOR DIGITAL TORQUE WRENCH HIGH SPEC TYPE



品番	差込角 (mm)	寸法(mm)		適合機種	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		L	H			
DTRH2HR	6.3	57.5	25.0	DTRH2010R-C	80	¥4,060
DTRH3HSR	9.5	65.8	31.5	DTRH3025R-C	140	¥4,470
DTRH3HBR	9.5	70.8	31.5	DTRH3050R-C	150	¥4,680
DTRH4HSR	12.7	84.5	39.0	DTRH4100R-C	310	¥4,870
DTRH4HBR	12.7	99.5	39.0	DTRH4200R-C	350	¥5,480
DTRH6HR	19.0	131.5	63.0	DTRH6300R-C	1,100	¥8,930

※DTRH6HRはラチェットギア数24です。