

## 特注コイル吊クランプ

CUSTOM ORDER COIL LIFTING HOOK

### CHC

軽量型 C型コイルフック

#### 特長

- 軽量かつコンパクトで扱いやすい。
- フック先端に滑り止めがあり、コイルが傾いてもずり落ちない。




品番	容量 (ton)	質量 (kg)	適用コイル寸法 (mm)		
			最大外径	最小内径	幅
CHC0.5	0.5	12	1100	300	50~300
CHC1	1	25	1300	300	50~300

### CHC5WS

ウェイトばね式 C型コイルフック

#### 特長

- バランスウェイトとばね力により、フックが常に水平を保つので差し込みが容易にできます。
- 軽量で安定した吊ができるので、取扱いが容易です。



品番	容量 (ton)	質量 (ton)	寸法 (mm)	
			コイル外径	コイル幅
CHC5WS	5	0.35	MAX1400	400~1000

### CHC-P

爪ポイント式 C型コイルフック

#### 特長

- コイル幅に応じてフックを移動することができます。
- C型に比べて、軽量で置き場所を取らない。




品番	容量 (ton)	質量 (kg)	適用コイル寸法 (mm)		
			最大外径	最小内径	幅
CHC5P	5	110	1400	508	400~900
CHC7.5P	7.5	150	1600	508	600~1100
CHC10P	10	250	1800	508	700~1500
CHC15P	15	400	1800	508	1000~1800
CHC20P	20	600	1900	508	1200~2000

### DCHC15N

電動爪スライド式 コイルリフター

#### 特長

- 爪の開閉がペンダント操作で行える。
- リフター全高が比較的低いので揚程の少ない工場に最適。
- 掴み検知、爪負荷検知の安全装置を内蔵。



品番	容量 (ton)	寸法 (mm)		
		コイル外径	コイル内径	コイル幅
DCHC15N	15	MAX1700	MIN508	900~1400


特注吊クランプは別作品扱いとなります。

### CHC-W

ウェイト式 C型コイルフック

#### 特長

- 無負荷時でも、ウェイトにより常にフックが水平に保たれている。




品番	容量 (ton)	質量 (kg)	適用コイル寸法 (mm)		
			最大外径	最小内径	幅
CHC5W	5	650	1400	508	400~1000
CHC10W	10	1100	1800	508	600~1400
CHC15W	15	1650	1800	508	600~1600
CHC20W	20	2200	2000	508	600~1800

### CHC5V

コイル2ヶ吊フック

#### 特長

- 1ヶもしくは2ヶのコイルが同時に吊り上げられます。




品番	容量 (ton)	質量 (ton)	寸法 (mm)	
			コイル外径	コイル幅
CHC5V	1ヶ吊5/2ヶ吊(2.5×2)	0.8	MAX1600	400~1400

### STC-A

幅調整式自動着脱型 コイルリフター

#### 特長

- クレーンフックの上下動により、コイルの着脱ができ、電源が不要です。
- コイルを把握する力は、コイルの自重と比例するため、安全確実に吊上げることができます。
- コイル幅2段調整式で、C型フックよりも省スペースで使用できます。




品番	容量 (ton)	質量 (kg)	適用コイル寸法 (mm)			
			最大外径	最小内径	幅	
					1段目	2段目
STC5A	5	520	1400	508	400~700	700~1000
STC7.5A	7.5	700	1600	508	500~850	850~1200
STC10A	10	800	1800	508	600~1000	1000~1400
STC15A	15	1000	1800	508	600~1100	1100~1600
STC20A	20	1500	2000	508	600~1200	1200~1800
STC25A	25	2000	2200	508	600~1200	1200~1800

### DCHC-R

電動爪スライド式 コイルリフター(旋回付)

#### 特長

- 爪の開閉及び旋回がペンダント操作で行えます。
- クレーン揚程が低い時に最適です。



品番	容量 (ton)	質量 (kg)	適用コイル寸法 (mm)		
			最大外径	最小内径	幅
DCHC15R	15	1200	1800	508	600~1600
DCHC20R	20	1700	2000	508	700~1800
DCHC30R	30	2300	2300	508	800~2000